

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)**

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : **Προμήθεια μέσων αντιρρύπανσης**
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: **Δ7/2012**

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΚΠΟΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Προϋπολογισμού 8.147,52 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. Τεχνική Έκθεση**
- 2. Συγγραφή υποχρεώσεων-Τεχνικές προδιαγραφές**
- 3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης**

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου
Τίτλος Μελέτης : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ**
Αρ. Μελέτης : **Δ7/2012**
Προϋπολογισμός: **8.147,52 ΕΥΡΩ**
Χρηματοδότηση : **Εσοδα**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εγγραφο Δήμου/Φορέα:	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τίτλος Μελέτης :	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
Κωδ. Προϋπ/σμού:	30/7/71/713/7135/7135.0011

Περιγραφή:

Για την πρόληψη και καταστολή-αντιμετώπιση περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο και στα πλαίσια εναρμόνισης με την ισχύουσα εθνικής νομοθεσία (ΠΔ 11/2002 περί Εθνικού Σχεδίου έκτακτης ανάγκης ρύπανσης από πετρέλαιο και των σχετικών οδηγιών των αρμόδιων οργάνων (απόφαση Κ.Λ. Ηρακλείου υπ' αριθμ. πρωτ. 2411/05/04 περί καθορισμού του ελάχιστου απαιτούμενου εξοπλισμού και υπ' αρ. 8314.51/82/10 έγγραφο του ΥΘΥΝΑΛ) προβλέπεται η προμήθεια των περιγραφομένων ειδών όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης προς συμπλήρωση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

- 1) Τρίγωνο έλξης – ρυμούλκησης φράγματος:** (2 τεμ)
- 2) Σχοινί:** (200 μέτρα)
- 3) Σέτ αγκύρωσης:** (5 σετ)
- 4) Χημική Διασκορπιστική ουσία πετρελαιοκηλίδων:** (200 λίτρα)
- 5) Χειροκίνητο ψεκαστικό σύστημα με ενσωματωμένο δοχείο πλήρωσης:** (2 τεμ)
- 6) Απορροφητικό ρολό:** (50 κιλά)
- 7) Απορροφητικά μαξιλάρια:** (40 τεμ)
- 8) Προσκολλητικές περούκες:** (150 τεμ)
- 9) Απορροφητικές πετσέτες:** (600 τεμ)
- 10) Απόχες:** (5 τεμ)
- 11) Σακούλες βαρέους τύπου:** (50 κιλά)
- 12) Αδιάβροχη στολή ολόσωμη:** (10 τεμ)
- 13) Γάντια πετρελαίου:** (20 ζευγάρια)
- 14) Μπότες ελαστικές:** 10 ζευγάρια
- 15) Βαρέλι αποθήκευσης πετρελαιοειδών χωρητικότητας 250 Lt:** (2 τεμ)
- 16) Σημαδούρες ύψους 75 cm:** (3 τεμ)
- 17) Σημαδούρες οριοθέτησης:** (10 τεμ)
- 18) Συσκευές επικοινωνίας (VHF):** (3 τεμ)

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται **ενδεικτικά** σε **8.147,52€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.

Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου έτους 2012, έχει προβλεφθεί ο ΚΑ: **30/7/71/713/7135/7135.0011** εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 35.000,00 ευρώ στον οποίο θα ενταχθεί η αναφερόμενη δαπάνη.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 26/10/2012

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου**

Λ. Χερσονήσου 26/10/2012

Η Συντάκτρια

Σέγκος Ιωάννης

Μανουσάκη Νυμφοδώρα -Ανδρονίκη

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ**, για να καλυφθούν ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος,
- β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικές Προδιαγραφές

- 1) Τρίγωνο έλξης – ρυμούλκησης φράγματος:** Πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σωστή ρυμούλκηση των υφιστάμενων πλωτών φραγμάτων **(2 τεμ)**
- 2) Σχοινί:** διατομής 12 mm, κατάλληλο για χρήση σε υγρό θαλάσσιο περιβάλλον και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε καταπονήσεις τάσεις, λόγω της πρόσδεσής του στο πλωτό φράγμα **(200 μέτρα)**
- 3) Σέτ αγκύρωσης (σετ 5):** θα αποτελείται τουλάχιστον, από τα παρακάτω υλικά.
 - Άγκυρα τύπου τεσσαροχάλι βάρους 35 Kgr,
 - 15 μέτρα καδένα γαλβανιζέ 10mm,
 - 200 μέτρα σχοινί πολυπροπυλενίου 14mm πλεχτό καλής ποιότητας,
 - 60 μέτρα σχοινί πολυπροπυλενίου 8mm πλεχτό καλής ποιότητας,
 - 1 τσαμαδούρα ύψους τουλάχιστον 70 cm,
 - 1 τσαμαδούρα ύψους τουλάχιστον 30 cm διαφορετικού χρώματος από την προαναφερθείσα των 70cm,
 - 4 ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά 12mm,
 - 1 ανοξείδωτο ναυτικό κλειδί 14mm,
 - 1 στριφτάρι ανοξείδωτο 12mm και
 - 1 ταχύκλειστο ανοξείδωτο 12mm.
- 4) Χημική Διασκορπιστική ουσία πετρελαιοκηλίδων (200 λίτρα) :** θα είναι ομογενές μίγμα υδατικής βάσεως τρίτης γενιάς τύπου 3 , υγρής μορφής και θα αποτελείται από μη ιονικούς γαλακτοματοποιητές και τασιενεργά χωρίς πετρελαϊκούς διαλύτες. Θα είναι μη αναφλέξιμο και μη τοξικό. Το περιγραφόμενο υλικό θα πρέπει να μπορεί να μετατρέπει το πετρέλαιο σε μικρογαλάκτωμα ενώ δεν θα πρέπει να κατακρημνίζει το πετρέλαιο στο βυθό. Η μορφή της είναι υγρή, με ουδέτερο PH και το ιξώδες της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 mPas στους 0°C. Βιοδιασπώμενη τουλάχιστον στο 50% της, μη τοξική και με δυνατότητα ανάμιξης με το νερό. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας.

Επίσης θα διατίθεται σε συσκευασίες ειδικές που θα διασφαλίζουν από τη μια τη μακροχρόνια καλή διατήρησή του και την εύκολη μεταφορά του. Το υλικό αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, από έγκριση τύπου του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 5219/Φ11/4/2000 (Β 455) και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης, τρόπου και χρόνου διατήρησης.

5) Χειροκίνητο ψεκαστικό σύστημα με ενσωματωμένο δοχείο πλήρωσης, με ένδειξη στάθμης, κατάλληλο για χρήση χημικών διασκορπιστικών ουσιών. **(2 τεμ)**

6) Απορροφητικό ρολό (50 κιλά): πλάτους 0,5 μέτρου περίπου (απόκλιση +5%) κατάλληλο για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον συμμορφούμενο πλήρως με την υπουργική απόφαση 1218/91 (ΦΕΚ 951/23.10.1997) με δυνατότητα απορρόφησης τουλάχιστον 25 φορές το βάρος του

Τα απορροφητικά ρολά πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις παρακάτω ιδιότητες:

- Απορροφητική ικανότητα έως 25 φορές το βάρος τους .
- Κατασκευή από υδρόφοβα υλικά.
- Κατασκευή από αντιπυρικά υλικά, τα οποία δεν αυταναφλέγονται, δεν έχουν σημείο ανάφλεξης και δεν συντηρούν τη φλόγα.
- Κατασκευή από μη τοξικά υλικά τα οποία δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο
- Έχουν τη δυνατότητα να αποτεφρώνονται με ποσοστό τέφρας μικρότερο του 0,05%.
- Να διατίθενται σε ανθεκτικές συσκευασίες εύκολες στη μεταφορά και χρήση καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση.

7) Απορροφητικά μαξιλάρια (40 τεμ): Ελάχιστου μήκους 45 cm θα είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο παρουσιάζει την ιδιότητα ανάκτησης πετρελαιοειδών ουσιών μέσων των μηχανισμών απορρόφησης, προσρόφησης ή και των δύο, θα είναι υδρόφοβο, μη εύφλεκτο, μη τοξικό, δε θα βυθίζεται στο νερό και θα παρουσιάζει αντοχή στην υγρασία και στην μακροχρόνια αποθήκευση. Θα είναι δε πλήρως συμμορφούμενο πλήρως με την υπουργική απόφαση 1218/91 (ΦΕΚ 951/23.10.1997).

8) Προσκολλητικές περούκες (150 τεμ): Θα είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο παρουσιάζει την ιδιότητα ανάκτησης πετρελαιοειδών ουσιών μέσων των μηχανισμών απορρόφησης, προσρόφησης ή και των δύο, θα είναι υδρόφοβο, μη εύφλεκτο, μη τοξικό, δε θα βυθίζεται στο νερό και θα παρουσιάζει αντοχή στην υγρασία και στην μακροχρόνια αποθήκευση. Θα είναι δε πλήρως συμμορφούμενο πλήρως με την υπουργική απόφαση 1218/91 (ΦΕΚ 951/23.10.1997)

Επιπλέον οι προσκολλητικές περούκες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις παρακάτω ιδιότητες:

- Ανακτητική ικανότητα έως 65 φορές το βάρος τους
- Βάρος κάθε περούκας 250 γραμμάρια +/- 5%.
- Κατασκευασμένες από υδρόφοβα υλικά με μηδενική προσροφητικότητα στο νερό και ελαιοφιλα για την μέγιστη προσροφητικότητα στα πετρελαιοειδή.
- Κατασκευασμένες από αντιπυρικά υλικά, τα οποία δεν έχουν σημείο ανάφλεξης, άρα δεν αυταναφλέγονται και δεν έχουν κίνδυνο έκρηξης.
- Κατασκευασμένες από μη τοξικά υλικά τα οποία δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
- Έχουν τη δυνατότητα να αποτεφρώνονται με ποσοστό τέφρας μικρότερο του 0,05%.
- Δεν πρέπει να σαπίζουν και δεν πρέπει να επηρεάζονται από την υγρασία.
- Διάρκεια ζωής απεριόριστη

9) Απορροφητικές πετσέτες (600 τεμ): διαστάσεων 50cmx40cm κατάλληλες για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον συμμορφούμενο πλήρως με την υπουργική απόφαση 1218/91 (ΦΕΚ 951/23.10.1997) Οι απορροφητικές πετσέτες πρέπει να είναι κατάλληλες προς χρήση στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο, συνοδευόμενες, **επί ποινή αποκλεισμού**, από έγκριση καταλληλότητας που εκδίδεται από το Υ.Ε.Ν., βάσει της ΚΥΑ 1218.91/97/97 (ΦΕΚ 951/Β/97) «Όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή απορροφητικών υλικών στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο τα οποία χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή.»

Οι απορροφητικές πετσέτες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις παρακάτω ιδιότητες:

- Απορροφητική ικανότητα έως 25 φορές το βάρος τους συνοδευόμενες από πιστοποιητικό του κατασκευαστή, μετά από εγκεκριμένες δοκιμές.
- Κατασκευή από υδρόφοβα υλικά.
- Κατασκευή από αντιπυρικά υλικά, τα οποία δεν αυταναφλέγονται, δεν έχουν σημείο ανάφλεξης και δεν συντηρούν τη φλόγα.
- Κατασκευή από μη τοξικά υλικά τα οποία δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο
- Έχουν τη δυνατότητα να αποτεφρώνονται με ποσοστό τέφρας μικρότερο του 0,05%.
- Οι διαστάσεις κάθε τεμαχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον:

Μήκος: 50 εκατοστά

Πλάτος: 40 εκατοστά

Οι πετσέτες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε ανθεκτική συσκευασία για εύκολη μεταφορά, κατάλληλη φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση.

10) Αποχές με ανοξειδωτή σίτα: (5 τεμ)

11) Σακούλες(50 κιλά): βαρέως τύπου με άνοιγμα διαμέτρου τουλάχιστον 80 cm

12)Αδιάβροχη στολή ολόσωμη (10 τεμ): (No Mx1 , Lx1, XLx5, XXLx3)

13)Γάντια (20 ζευγάρια): ειδικά για διαχείριση πετρελαιοειδών Γάντια εργασίας PPE CAT 2, πετρελαίου με επικάλυψη PVC, πάνω σε υφασμάτινο φορέα τουλάχιστον 27εκατοστών. Κατάλληλο για επαφή με πετρέλαιο, λάδι, υγρασία.

14)Μπότες ελαστικές (10 ζευγάρια): Αδιάβροχες ως εξής No 38x1 , 43x1 44x2,45x3,46x3

15)Βαρέλι (2 τεμ): αποθήκευσης πετρελαιοειδών χωρητικότητας 250 lt με απόκλιση χωρητικότητας + 5%

16)Σημαδούρες δικωνικές (3 τεμ): ύψους τουλάχιστον 75 cm

17)Σημαδούρες οριοθέτησης (10 τεμ): εξωτ. Διαμέτρου 17 cm

18)Συσκευής επικοινωνίας (VHF) (3 τεμ): Οι συσκευές VHF θα είναι φορητές αδιάβροχες - επιπλέοντες με ιμάντα ανακρέμασής τους και θα συνοδεύονται από αυτόματο φορτιστή και τις αντίστοιχες μπαταρίες. Θα διαθέτουν προτοποθετημένα όλα τα ναυτικά κανάλια αλλά και με δυνατότητα τοποθέτησης και άλλων καναλιών σύμφωνα με επιθυμητή συχνότητα.

Η προσφορά θα πρέπει , **επί ποινή αποκλεισμού**, να συνοδεύεται με τα εξής:

α) την έγκριση καταλληλότητας των απορροφητικών υλικών βάσει της ΚΥΑ 1218/91 (ΦΕΚ 951/23.10.1997)

β) το έγκριση καταλληλότητας της χημικής διασκορπιστικής ουσίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους
γ) φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, οδηγίες χρήσης (με προσδιορισμό χρήσης υλικών και εργαλείων), οδηγίες συντήρησης και οδηγίες αποθήκευσης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα).

Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος θα αναχθεί στην ζητούμενη μονάδα μέτρησης της παρούσας μελέτης και όχι στα τα μεγέθη των διατιθέμενων συσκευασιών του κατασκευαστή με αναφορά στα μεγέθη των τυποποιημένων διατιθέμενων συσκευασιών.

Όλα τα αναφερόμενα είδη νοούνται παραδοτέα εντός συσκευασιών εύχρηστης τοποθέτησης με πινακίδες που θα αναγράφουν πάνω στη συσκευασία τη περιγραφή του είδους, τον κωδικό προϊόντος, τη εμπειρέχουσα ποσότητα και τη μονάδα μέτρησης.

Άρθρο 4ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 5ο
Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δημοτικό Λιμενικό ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία έξοδα ασφαλής μεταφοράς-αποστολής επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 6ο
Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 7ο
Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ασυμφωνία με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 8ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 26/10/2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου

Λ. Χερσονήσου 26/10/2012
Η Συντάκτρια

Σέγκκος Ιωάννης

Μανουσάκη Νυμφοδώρα - Ανδρονίκη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Τρίγωνο έλξης – ρυμούλκησης φράγματος	ΤΕΜ	2	170,00	340,00
2	Σχοινί	ΜΕΤΡΟ	200	0,25	50,00
3	Σέτ αγκύρωσης	ΣΕΤ	5	270,00	1.350,00
4	Χημική Διασκορπιστική ουσίας πετρελαιοκηλίδων	ΛΙΤΡΑ	200	4,30	860,00
5	Χειροκίνητο ψεκαστικό σύστημα με ενσωματωμένο δοχείο πλήρωσης	ΤΕΜ	2	40,00	80,00
6	Απορροφητικό ρολό	ΚΙΛΑ	50	12,00	600,00
7	Απορροφητικά μαξιλάρια	ΤΕΜ	40	10,50	420,00
8	Προσκολλητικές περούκες	ΤΕΜ	150	3,20	480,00
9	Απορροφητικές πετσέτες	ΤΕΜ	600	0,45	270,00
10	Απόχες	ΤΕΜ	5	100,00	500,00
11	Σακούλες	ΚΙΛΑ	50	3,20	160,00
12	Αδιάβροχη στολή ολόσωμη	ΤΕΜ	10	15,00	150,00
13	Γάντια	ΖΕΥΓΑΡΙΑ	20	4,00	80,00
14	Μπότες ελαστικές	ΖΕΥΓΑΡΙΑ	10	12,00	120,00
15	Βαρέλι χωρητικότητας 250 lt	ΤΕΜ	2	170,00	340,00
16	Σημαδούρες δικώνικες ύψους 75 cm	ΤΕΜ	3	18,00	54,00
17	Σημαδούρες οριοθέτησης διαμ. 17 cm	ΤΕΜ	10	5,00	50,00
18	Συσκευές επικοινωνίας (VHF)	ΤΕΜ	3	240,00	720,00
ΣΥΝΟΛΟ					6.624,00
ΦΠΑ 23%					1.523,52
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					8.147,52

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 26/10/2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου

Λ. Χερσονήσου 26/10/2012
Η Συντάκτρια

Σέγκκος Ιωάννης

Μανουσάκη Νυμφοδώρα - Ανδρονίκη