

Αρθρο: 15.20N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7122

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαμέτρου 9 5/8" σε πετρώματα μαλακά (με σκληρότητα ίση ή μικρότερη των 4Mohs) με εγκατεστημένο στη θέση διανοίξεως υδρογεωτρύπανο ανεξαρτήτως βάθους. Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 39,60 (τριάντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

Αρθρο: 15.22N1 **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7124

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 9 5/8" σε 15 1/2" σε πετρώματα μαλακά ανεξαρτήτως βάθους(με σκληρότητα ίση ή μικρότερη των 4Mohs).

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 24,17 (είκοσι τέσσερα Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά)

Αρθρο: 15.22N2 **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7124

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 9 5/8" σε 17 1/2" σε πετρώματα μαλακά (με σκληρότητα ίση ή μικρότερη των 4Mohs).

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 32,40 (τριάντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά)

Αρθρο: 15.22N3 **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7124

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 15 1/2" σε 20" σε πετρώματα μαλακά (με σκληρότητα ίση ή μικρότερη των 4Mohs).

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 18,51 (δεκαοκτώ Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά)

Αρθρο: 15.24N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7126

Για την προμήθεια ,μεταφορά επι τοπ τουτου και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους Περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 16" και πάχους 6 χιλ. με διαμήκη ραφή.

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 48,90 (σαράντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

Αρθρο: 15.25N1 **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7127

Προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση γαλβανισμένου χαλιβδοσωλήνα τυφλού εξωτερικής διαμέτρου 8 5/8" και πάχους 5 εως 6 χιλ. .

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ
ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 55,21 (πενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι ένα λεπτά)

Αρθρο: 15.25N2 **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7127

Προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογέωτρηση γαλβανισμένου χαλιβδοσωλήνα
τυφλού εξωτερικής διαμέτρου 10 3/4" και πάχους 5 έως 6 χιλ. .

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ
ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 66,60 (εξήντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά)

Αρθρο: 15.26N1 **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7128

Προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογέωτρηση γαλβανισμένου φίλτροσωλήνα
εξωτερικής διαμέτρου 8 5/8" και πάχους 5 έως 6 χιλ. .

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ
ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 61,48 (εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά)

Αρθρο: 15.26N2 **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7128

Προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογέωτρηση γαλβανισμένου φίλτροσωλήνα
εξωτερικής διαμέτρου 10 3/4" και πάχους 5 έως 6 χιλ. με σπειρώματα.

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ
ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 74,30 (εβδομήντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

Αρθρο: 15.12N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7113

Προμήθεια και τοποθέτηση σε υδρογέωτρηση (έξω από την τελική σωλήνωση)
γαλβανισμένου σωλήνα διαμέτρου Φ 1 1/2" συγκολλημένου με την τελική σωλήνωση

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ.

ΕΥΡΩ: 3,60 (τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά)

Αρθρο: 15.14N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7115

Χαλικόφίλτρο υδρογεωτρήσεως

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κ.μ.

ΕΥΡΩ: 50,00 (πενήντα)

Αρθρο: 15.19.01N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7121.1

Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα και εκτοξεύσεως
νερού (AIR-LIFT και JET)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

ΕΥΡΩ: 90,00 (ενενήντα)

Αρθρο: 15.19.02N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7121.2

Εκφόρτωση και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιμότητα συσκευής
αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτόξευση νερού (AIR-LIFT και JET)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

ΕΥΡΩ: 90,00 (ενενήντα)

Αρθρο: 15.04N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ 7104

Άντληση νερού από γεώτρηση με εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ώρες

ΕΥΡΩ: 13,50 (δεκατρία Ευρώ και πενήντα λεπτά)

Αρθρο: 15.18.01N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7120.1

Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" διαμέτρου 20"

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

ΕΥΡΩ: 90,00 (ενενήντα)

Αρθρο: 15.18.02N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7120.2

Εκφόρτωση και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιμότητα αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" διαμέτρου 20"

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

ΕΥΡΩ: 90,00 (ενενήντα)

Αρθρο: 15.03N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7103

Για μια ώρα αντλ/ση υδρογεώτρησης με αντλ/κό συγκ/μα η υποβρύχιο αντλίας ανεξάρτητα απο το βάθος τοποθέτησης συμπεριλαμβανομένων σταθμημετρικών μετρήσεων .

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ώρα

ΕΥΡΩ: 63,76 (εξήντα τρία Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά)

Αρθρο: 15.27N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7129

Στόμιο υδρογεωτρήσεως

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κιλά

ΕΥΡΩ: 3,20 (τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

Αρθρο: 15.16.01N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7118.1

Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου Φ 36".

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ

ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

ΕΥΡΩ: 352,70 (τριακόσια πενήντα δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

Αρθρο: 15.16.02N **Κωδ. Αναθεώρησης:** ΥΔΡ-7118.2

Εκφόρτωση και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιμότητα

υδρογεωτρυπάνου Φ 36". Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ.

ΕΥΡΩ: 587,83 (πεντακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά)

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Γούρνες 12/09/2017
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γούρνες 12/09/2017
Οι Συντάξαντες

Γιανναδάκης Γεώργιος

Μαρία Πιταρίδη